



SPS AUTO



► SPS AUTO: En el coche como en casa

El **SPS AUTO** de SALICRU es un inversor que permite obtener una tensión alterna de 230 voltios / 50 Hz partiendo de la tensión continua de 12 voltios proporcionada por la batería del coche o embarcación.

Combina un pequeño tamaño, idéntico al de una lata de refrescos, envoltorio de aluminio, y una potencia adecuada a los equipos portátiles más usuales. La conexión de entrada es de tipo encendedor y la de salida europlug, incluyendo un adaptador tipo schuko para poder conectar cualquier carga.

Es el compañero ideal para emprender cualquier viaje o la labor diaria despreocupándose de tener siempre cargadas las baterías de los distintos dispositivos portátiles.

► APLICACIONES: Disponibilidad de corriente alterna en cualquier lugar

Disfrute de su viaje en automóvil o embarcación sin preocuparse por el estado de la batería de su móvil o la carga de la cámara digital. Con un **SPS AUTO** siempre tendrá la alimentación disponible a través de la batería de su vehículo. Puede alimentar o cargar: Cámaras digitales, videocámaras, videoconsolas, PCs portátiles, PDAs, cargadores teléfonos móviles, cargadores de baterías, neveras portátiles, GPSs, pequeños electrodomésticos como depiladoras, afeitadoras, esterilizadores, calentaplatos, vídeos, DVDs, pequeños TVs, lámparas, ventiladores, etc.



► SPS AUTO

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2
ANOS
GARANÍA
POR REPOSICIÓN
DEL PRODUCTO
MÁS ELUSIVA PERSONAL

MODELO	SPS.AUTO	
TECNOLOGÍA	Inversor de alta frecuencia (HF)	
CONTROL	Por microprocesador	
ENTRADA	Margen de tensión DC	10+15 V
	Consumo máximo	15 A
SALIDA	Tensión AC	230 V ± 5%
	Forma de onda	Pseudosenoidal
	Frecuencia	50 Hz ± 3%
	Potencia	150 W (30 minutos)
	Potencia salida continua	100 W
	Potencia máxima instantánea	200 W
ALARMAS	Batería baja, tensión entrada baja, sobretensión, sobrecarga y sobret temperatura	
PROTECCIÓN	Desconexión batería baja	10 Vdc ± 0,5%
	Cortocircuito de salida	Por microprocesador
	Inversión polaridad entrada	Mediante fusible
	Fusible	15 A (recambio incluido)
	Protección térmica	50° C ± 0,5%
GENERALES	Refrigeración	Por convección de aire
	Consumo sin carga	250 mA
	Rendimiento	90%
	Conexión de entrada	Toma encendedor / 12 Vdc
	Envoltorio	Aluminio
Adaptador conector cargas	Europlug (4 mm) a schuko (6 mm)	
NORMATIVA	Seguridad	EN-60950-1
	Compatibilidad electromagnética (CEM)	EN-55022; EN-61000-6-1
	Marcado	CE
	Fabricación	ISO-9001 TÜV

Datos sujetos a variación sin previo aviso.



902 48 24 00*
+34 93 848 24 00**
WWW.SALICRU.COM

SALICRU

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX 93 848 11 51

(*) Solo para España (**) Resto del mundo