

# Serie SPS. RACK

## Sistema de Alimentación Ininterrumpida Line Interactive

La serie RACK incluye todas las prestaciones necesarias para la protección óptima de entornos informáticos profesionales basados en workstations o pequeños servidores. Dispone de estabilización permanente (AVRBoost/Buck) y funciones avanzadas complementarias (ColdStart y ABM). Asimismo, incluye de serie, software UPSMON para gestión del SAI dentro del sistema vía canal serie RS-232. Para una protección total, también incluye un protector para la línea de datos.

La gama de potencias va desde 600 VA a 3.000 VA.



Formato rack 1u



Formato rack 2u



Formato rack 3u

### Tecnología

Line Interactive controlado por microprocesador

### Entrada

Tensión	220, 230, 240 Vac $\pm$ 25% (172 - 287 V)
Frecuencia	50/60 Hz $\pm$ 10% (auto detección)

### Salida

Estabilización	Boost/Buck
Tensión	220, 230, 240 Vac $\pm$ 5%
Forma de onda	Pseudosenoidal (en batería)
Frecuencia	50/60 Hz $\pm$ 0,5 Hz ( en batería)
Tiempo de transferencia	2/4 ms

### Funciones avanzadas

Cold Start	Arranque sin presencia de red
HotSwap	Cambio de baterías por el propio usuario

### Alarmas

Descarga, batería baja, sobrecarga y sustitución batería

### Protecciones

Output	Sobrecarga y cortocircuito
Filtro EMI/RFI	EMI/RFI 10 dB a 0,15 MHz, 50 dB a 30 MHz

### Batería

Tipo	Pb-Ca, estancas, sin mantenimiento
Tiempo de recarga	8 horas al 90% de la carga

### Comunicación

Software	Win 95/98/NT y Linux
Protector línea tel/módem	RJ45
Interface	RS-232 (DB9, bidireccional)

MODELO	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES FONDO x ANCHO x ALTO mm	PESO APROX. KG
SPS.600.RACK	600/360	362 x 483 x 44 (1u)	9,5
SPS.1000.RACK	1000/600	362 x 483 x 44 (1u)	12
SPS.1500.RACK	1500/900	357 x 483 x 88 (2u)	17
SPS.2200.RACK	2200/1320	351 x 483 x 132 (3u)	29
SPS.3000.RACK	3000/1800	486 x 483 x 132 (3u)	33



Avda. de la Serra 100 · 08460 PALAUTORDERA  
Tel. +34 93 848 24 00 · +34 902 48 24 00 · Fax. +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com